

NHP EAU CHAUDE – MH 4M-130/720 FA



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	107146915
Pression	130 bars
Débit d'eau (maxi)	720 l/h
Calibre de buse HP	0435
Puissance	3,6 kW (absorbée) – MONO 230 V / 50 Hz / 16 Ampères
Marche / Arrêt	OUI – Décompression automatique (flussostat)
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	AXIALE culasse LAITON - x 3 pistons Céramique
Puissance Chaudière	55 kW (Température Eau/Vapeur : 90/150° C maxi)
Système Anticalcaire	De série - Ajustable (réservoir 1 l)
Réservoir diesel	15 l - Consommation 2,9 kg/h
Réservoir Détergent	OUI – Bidon de 10 l + 2 crépines d'aspiration
Niveau Sonore	73 dBA
Dimensions (L x l x H - cm)	101 x 70 x 98
Poids	141 kg




ACCESSOIRES de série & Systèmes exclusifs

- Pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Flexible HP 10 m (armé 2 tresses métal – DN 8)
- Lance à couplage rapide «UNIVERSAL Plus» (L 94 cm) à pression continue (détergent HP)
- Système « Total Check » : Contrôle des sécurités & Maintenance préventive.
- Chaudière «EcoPower» (à moteur indépendant) haut rendement > 92%
- Vanne 2 détergents « WDK » : phase de rinçage intermédiaire automatique.
- Filtration fine de l'alimentation d'eau avec cartouche inox 50µ
- Pompe Anticalcaire ajustable pour protéger le serpentin.
- Système Exclusif « FA » de décompression automatique



0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+



Raccorder sur un réseau conforme:
Mini 16 A / Rallonge 20 m maxi en 2,5 mm²

NHP EAU CHAUDE – MH 4M-130/720 FA



■ Spécificités / Points Forts



Filtre 50µm intégré pour une protection contre les impuretés dans l'eau

Commandes groupées & autodiagnostic + indication de maintenance

Réglage de température jusqu'à 150°C avec fonction « ECO »

Manomètre de contrôle de pression

Enrouleur de flexible en accessoire – Montage rapide

Système de double détergent Haute Pression : Réglage jusqu'à 4% environ et rinçage auto du circuit. Réservoir 10 litres

Frein de parking

Box de rangement. Remplissage Anticalcaire + ajustement en fonction de la dureté de l'eau



Points d'encrage intégrés au châssis tubulaire en acier laqué

TotalCheck
Auto-diagnostique

ErgoSystem
Ergonomie



Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Universal Plus » (Pression fixe)
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.


Lance INOX de série

Double support pour lances

Chaudière diesel hautes performances + cellule de contrôle de flamme – Double motorisation



EcoPower
Consommation Maîtrisée



Réservoir diesel de 15 l avec niveau visible et sonde de niveau

Groupe Moteur/Pompe 1450 Tr/min avec débit ajustable accessible de l'extérieur + système de décompression automatique

Supports de rangement du pistolet

4 grandes roues pour une mobilité parfaite sur tous types de sols

QuickService
Accessibilité

Concept «Quick Service» : Accès rapide et facile aux composants